

PVC izoleli, polyester örgülü, dekoratif kablo

PVC insulated, polyester braided, decorative cable

DECORATIVE CABLE (Retro)

-30°C / +70°C

DECO
Decorative Cables


- 1- İletken: Esnek, tavlı bakır
- 2- İzolasyon: PVC
- 3- İzolasyon: PVC
- 4- Kılıf: Retro Polyester örgü

- 1- Conductor: Flex, red copper
- 2- Insulation: PVC
- 3- Insulation: PVC
- 4- Sheath: Retro Polyester braiding

Ambalaj



Packing



Uygulama Alanları

- Aydınlatmada
- Endüstriyel ve ev tipi aydınlatma ekipmanlarında
- Ev dekorasyon sistemlerinde

Applications

- Lightning
- Industrial and home type lighting equipment
- Home decorations systems

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel - Kimyasal

- Sürekli çalışma sıcaklığı:

PVC: -30°C / +70°C

Polyester: -50°C / +150°C

Characteristics

Physical - Chemical

- Continuous working temperature:

PVC: -30°C / +70°C

Polyester: -50°C / +150°C

Elektriksel ⚠

Elektriksel Çalışma Gerilimi : 300 / 300 V
Test Gerilimi : 2,00 kV

Electrical ⚠

Working Voltage : 300 / 300 V
Test Voltage : 2,00 kV



REF	Kesit Cross section mm ²	Büküm yapısı Stranding construction mm	İzole çapı Insulation diameter mm	Damar izolasyon renkleri Insulated core colors	PVC kılıf çapı PVC sheath diameter mm	Dış çap Outer diameter mm
RETRO DECO CABLES	2 x 0,50	16 x 0,20 ±0,01	1,90	Mavi / Blue Kahve / Brown	5,10 ±0,20	10,00 ±0,40
RETRO DECO CABLES	2 x 0,75	24 x 0,20 ±0,01	2,00	Mavi / Blue Kahve / Brown	5,30 ±0,20	10,20 ±0,40
RETRO DECO CABLES	3 x 0,50	16 x 0,20 ±0,01	1,90	Mavi / Blue Kahve / Brown Sarı - Yellow Yeşil - Green	5,60 ±0,20	10,50 ±0,40
RETRO DECO CABLES	3 x 0,75	24 x 0,20 ±0,01	2,00	Mavi / Blue Kahve / Brown Sarı - Yellow Yeşil - Green	5,80 ±0,20	10,70 ±0,40